


Einnahrt-Rohrbogen, metrisch

nach DIN 2605 aus 1.4571, 1.4541 oder 1.4404

Standard in geschweisster Ausführung in Werkstoff 1.4571

lieferbar auch in nahtloser Ausführung sowie in 45° und 180° Ausführung

sf
WF-
Bm



D x s	R	WF-No.	1.4571 -7E €	1.4404 -4LE €	D x s	R	WF-No.	1.4571 -7E €	1.4404 -4LE €
12,0 x 1,0	20	WF-Bm12x1			57,0 x 1,6	72	WF-Bm57x16		
12,0 x 1,5		WF-Bm12x15			57,0 x 2,0		WF-Bm57x2		
12,0 x 2,0		WF-Bm12x2			57,0 x 2,5		WF-Bm57x25		
14,0 x 1,5	20	WF-Bm14x15			57,0 x 3,0		WF-Bm57x3		
14,0 x 2,0		WF-Bm14x2			68,0 x 1,5	92	WF-Bm68x15		
15,0 x 1,5	20	WF-Bm15x15			69,0 x 2,0	92	WF-Bm69x2		
15,0 x 2,0		WF-Bm15x2			70,0 x 2,0	92	WF-Bm70x2		
16,0 x 1,5	20	WF-Bm16x15			83,0 x 1,5	105	WF-Bm83x15		
16,0 x 2,0		WF-Bm16x2			84,0 x 2,0	105	WF-Bm84x2		
18,0 x 1,5	20	WF-Bm18x15			85,0 x 2,0	105	WF-Bm85x2		
18,0 x 2,0		WF-Bm18x2			104,0 x 2,0	150	WF-Bm104x2		
20,0 x 1,5	25	WF-Bm20x15			108,0 x 2,0	142,5	WF-Bm108x2		
20,0 x 2,0		WF-Bm20x2			108,0 x 2,5		WF-Bm108x25		
20,0 x 2,5		WF-Bm20x25			108,0 x 2,9		WF-Bm108x29		
23,0 x 1,5	25	WF-Bm23x15			108,0 x 3,0		WF-Bm108x3		
25,0 x 1,5	27,5	WF-Bm25x15			108,0 x 3,2		WF-Bm108x32		
25,0 x 2,0		WF-Bm25x2			108,0 x 4,0		WF-Bm108x4		
25,0 x 2,5		WF-Bm25x25			129,0 x 2,0	187,5	WF-Bm129x2		
28,0 x 1,5	32,5	WF-Bm28x15			133,0 x 2,5	181,0	WF-Bm133x25		
28,0 x 2,0		WF-Bm28x2			133,0 x 3,0		WF-Bm133x3		
30,0 x 1,5	33,5	WF-Bm30x15			133,0 x 3,2		WF-Bm133x32		
30,0 x 2,0		WF-Bm30x2			133,0 x 4,0		WF-Bm133x4		
30,0 x 2,5		WF-Bm30x25			154,0 x 2,0	225,0	WF-Bm154x2		
35,0 x 1,5	45	WF-Bm35x15							
35,0 x 2,0		WF-Bm35x2							
36,0 x 2,0	45	WF-Bm36x2							
38,0 x 1,5	45	WF-Bm38x15							
38,0 x 2,0		WF-Bm38x2							
38,0 x 2,5		WF-Bm38x25							
40,0 x 2,0	45	WF-Bm40x2							
43,0 x 1,5	47,5	WF-Bm43x15							
51,0 x 1,6	63,5	WF-Bm51x16							
51,0 x 2,0		WF-Bm51x2							
53,0 x 1,5	72,5	WF-Bm53x15							
54,0 x 2,0	72,5	WF-Bm54x2							

■ Werkstoff-Code: 1.4571-7E -geschweisst
1.4571-7N -nahtlos

1.4404-4L -geschweisst

1.4541-3E -geschweisst
1.4541-3N -nahtlos

Werkstoff: Herstellungstyp

Standardausführung: Einnahrtrohrbogen, Werkstoff 1.4571 (sf-Typ 7E),

Andere Durchmesser der Rohrbögen und andere Wandstärken auf Anfrage.

Fettgedruckt sind Rohrbögen nach DIN 2605, Reihe 1. Nahtlose Rohrbögen auf Anfrage.