


Hydraulikschlauch


1 ST
2 ST

Type 1 ST EN 853 mit einem hochzugsfestem Drahtgeflecht
Type 2 ST EN 853 mit zwei hochzugsfesten Drahtgeflechten

1 ST EN 853



2 ST EN 853



SF
HOS-
1ST
2ST

SAE 100 R1 A

Typ 1 ST EN 853 mit einem hochzugsfestem Drahtgeflecht

DN	Di	D	PB bar max.	Biegerad.	kg	HOS-No.	€
6	6,4	15,9	225	100	0,30	HOS-1ST06	
8	7,9	17,5	215	115	0,36	HOS-1ST08	
10	9,5	19,8	180	130	0,43	HOS-1ST10	
12	12,7	23,0	160	180	0,52	HOS-1ST12	
16	15,9	26,2	130	200	0,61	HOS-1ST16	
20	19,0	30,2	105	240	0,76	HOS-1ST20	
25	25,4	38,1	88	300	1,05	HOS-1ST25	
32	31,8	46,0	63	420	1,42	HOS-1ST32	
40	38,1	52,4	50	500	1,72	HOS-1ST40	
50	50,8	66,7	40	630	2,45	HOS-1ST50	

Hydraulischer Mitteldruckschlauch für hochtemperierte Hydraulikflüssigkeiten auf Petroleumbasis, heißes Öl, Fett, Schmiermittel und Erdöl, Luft und Wasser

SAE 100 R2 A

Typ 2 ST EN 853 mit zwei hochzugsfesten Drahtgeflechten

DN	Di	D	PB bar max.	Biegerad.	kg	HOS-No.	€
6	6,4	17,5	400	100	0,44	HOS-2ST06	
8	7,9	19,1	350	115	0,53	HOS-2ST08	
10	9,5	21,4	330	130	0,62	HOS-2ST10	
12	12,7	24,6	275	180	0,75	HOS-2ST12	
16	15,9	27,8	250	200	0,87	HOS-2ST16	
20	19,0	31,8	215	240	1,08	HOS-2ST20	
25	25,4	39,7	165	300	1,51	HOS-2ST25	
32	31,8	50,8	125	420	2,37	HOS-2ST32	
40	38,1	57,2	90	500	2,81	HOS-2ST40	
50	50,8	69,8	80	630	3,52	HOS-2ST50	

Hochdruckeinsatz für Hydraulikflüssigkeiten auf Petroleumbasis, Wasserglycol- und wasser-feuerbeständige Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Erd- und Heizöle, Luft und Wasser

■ Temperatur: -40°C bis +100°C

Aussendecke: aus synthetischem Gummi, besonders abriebfest, Öl, Ozon, witterungsbeständig

Innenseele: aus synthetischem, ölbeständigem Gummi