

Hydraulikschlauch

Typ 4 SH EN 856 mit vier hochzugsfesten Stahldrahtspiralen


Typ 4 SP EN 856 mit vier hochzugsfesten Stahldrahtspiralen

4 SH
4 SP


SF
HOS-4SH
4SP



4 SH EN 856



4 SP EN 856



Interlock

Typ 4 SH EN 856 mit vier hochzugsfesten Stahldrahtspiralen

DN	Di	D	PB bar max.	Biegerad.	kg	HOS-No.	€
16	15,9	28,5	450	250	1,37	HOS-4SH16	
20	19,0	32,2	430	280	1,60	HOS-4SH20	
25	25,4	38,7	400	340	2,06	HOS-4SH25	
32	31,8	45,2	360	460	2,57	HOS-4SH32	
40	38,1	53,5	300	560	3,42	HOS-4SH40	
50	50,8	68,1	250	700	4,50	HOS-4SH50	

Hochdruckschlauch für Hydraulikflüssigkeiten auf Petroleumbasis, besonders geeignet für eine lange Impuls-Lebensdauer mit sehr guter Flexibilität.

Multispiral

Typ 4 SP EN 856 mit vier hochzugsfesten Stahldrahtspiralen

DN	Di	D	PB bar max.	Biegerad.	kg	HOS-No.	€
6	6,3	17,9	450	150	0,63	HOS-4SP06	
10	9,5	21,4	445	180	0,80	HOS-4SP10	
12	12,7	24,6	415	230	0,96	HOS-4SP12	
16	15,9	28,2	350	250	1,17	HOS-4SP16	
20	19,0	32,2	350	300	1,60	HOS-4SP20	
25	25,4	39,7	280	340	2,03	HOS-4SP25	
32	31,8	50,8	210	460	3,15	HOS-4SP32	
40	38,1	57,2	185	560	3,65	HOS-4SP40	
50	50,8	69,8	165	660	4,95	HOS-4SP50	

Hochdruckschlauch für folgende Flüssigkeiten geeignet:
Mineralöl, Öl auf Polyglykolbasis, Wasser und Wasser-Ölemulsionen

■ Temperatur: -40°C bis +100°C

Aussendendecke: aus synthetischem Gummi, besonders abriebfest, Öl, Ozon, witterungsbeständig

Innenseele: aus synthetischem, ölbeständigem Gummi