


EW**Edelstahl-Wellenschlauch**

komplett, mit verschiedenen Anschlußvarianten


SF
HOS-
EW

DN	Biegeradius stat. mm	Biegeradius dyn. mm	PB bar max	Prüfdruck bar max	HOS-No	€
10	50	155	110	165	HOS-EWDN10	
12	55	178	105	158	HOS-EWDN12	
16	55	190	75	113	HOS-EWDN16	
20	70	210	65	98	HOS-EWDN20	
25	90	230	56	84	HOS-EWDN25	
32	110	270	46	69	HOS-EWDN32	
40	130	300	35	53	HOS-EWDN40	
50	180	330	33	50	HOS-EWDN50	
65	210	400	27	41	HOS-EWDN65	
80	250	530	24	36	HOS-EWDN80	
100	270	610	15	23	HOS-EWDN100	

■ Werkstoff 1.4404 mit einer Edelstahlumflechtung 1.4301

Die Edelstahl-Wellenschläuche können auch mit verschiedenen Anschlußvarianten komplett konfektioniert geliefert werden.

Temperatur Temperaturfaktor

20°C	1,00
100°C	0,95
150°C	0,88
200°C	0,83
250°C	0,79
300°C	0,75
350°C	0,72
400°C	0,68
450°C	0,64
500°C	0,61
550°C	0,59
600°C	0,57